Build Up HDI (Standard)

HDI06_2+2b+2_1,00_engl

6 - Layers

Core: 0,61 mm Cu 35/35 µm

WE-Articel No.:

2 + 2B + 2

Customer:

WÜRTH ELEKTRONIK

layer description		configuration	Raw-Material	CU	PREPREG	Final Thickness	Customer requirements
Customer	WE					[µm]	[µm]
	TOP/VS		Foil	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
	2		Foil	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
	3			12 µm		35	
			0,610 mm			610	
	4			12 µm		35	
					1 x 1080	60	
	5		Foil	12 µm		30	
					1 x 1080	60	
	BOT/RS		Foil	12 µm	1)	12	

1) copper thickness outer layers: appr. 55 µm

final lamination thickness:	**1,00**	+/-	0,08	mm			Date: / Engineer:
thickness with electro plated Cu:	1,09	+/-	0,11	mm			
total thickness with soldermask	1,15	+/-	0,13	mm			
customer requirement		+/-		mm	point:		

total material thickness: 1004

Note: Lamination thickness for Prepregs depending on layout characteristics.

prepared: on	by	checked: on	by	approved: on	by	revision	
05.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	05.01.2006	R. Schönholz	00	page: 18+